

30/50/100 W LED Прожектор влагоустойчив

Характеристики:

Няма UV или инфрачервена радиация

Висока яркост SMD LED

Висока енергийна ефективност, ниска консумация на енергия

Дълъг живот – ок. 50000 часа

Ъгъл на излъчване: 120 °

Приложимо: За дома, офиса, заседателната зала, хотели, кабинети, търговски центрове и шоу-витрини, паркове, магазини, паркинги и др.

Внимание:

Всички LED продукти не трябва да се потапят дълго време под вода.

Уверете се, че продуктите са извън обсега на деца


Моля, не инсталирайте в запалими, експлозивни или корозивни условия.

Ако сте открили, че са се появили пукнатини по лампата или е счупена я сменете своевременно.


Технически характеристики:

LFL-30 W	LFL-50 W	LFL-100 W
LED чип: Chengyuan LED driver: driverless Мощност: 30 W Напрежение: 220-240 V Lumen: 60-70 lm/W PF: ≥ 0.9 топло-бяла светлина: 6000 K Клас на защита: IP66 Енергиен клас: A	LED чип: Chengyuan LED driver: driverless Мощност: 50 W Напрежение: 220-240 V Lumen: 60-70 lm/W PF: ≥ 0.9 топло-бяла светлина: 6000 K Клас на защита: IP66 Енергиен клас: A	LED чип: Chengyuan LED driver: driverless Мощност: 100 W Напрежение: 220-240 V Lumen: 60-70 lm/W PF: ≥ 0.9 топло-бяла светлина: 6000 K Клас на защита: IP66 Енергиен клас: A


МОНТАЖ




1. Прав монтаж




2. Монтаж под ъгъл




3. Ел.захранване



Монтаж на стена



Монтаж на под




Монтаж на таван


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА



Повече чипове за по-голяма
еднородна пространствена
светлина



Висококачествен
алуминиев корпус



Закалено стъкло

С ново, устойчиво на
износване закалено стъкло.




Управление на светлината

Висококачествено управление
на светлината, повишава
яркостта на чипа.



Оребрен корпус

Новият оребрен тип на корпуса
позволява добро разсейване
на топлината от лампата



Фазов проводник
Нулев проводник
Заземителен проводник

Проводникът с червен цвят е фазов.
Синият проводник е нулев.
Жълтият проводник е заземителен.